

AluMax

Montage und Pflege

Unsere Bodenplattendielen AluMax lassen sich besonders einfach verlegen. Dank einer Schritt-für-Schritt-Montageanleitung gelingt die Ins-

tallation schnell und unkompliziert. Alle Profile sind flexibel miteinander kombinierbar, sodass Sie individuelle Flächen gestalten und Ihrem Out-

doorboden einen harmonischen, modernen Look verleihen können.



Reinigungshinweise

Sollte nach einer längeren Trockenperiode oder durch hartnäckigen Blütenstaub doch einmal eine manuelle Reinigung notwendig sein, lässt sich diese im Handumdrehen erledigen:

- Ein- bis zweimal im Jahr die Dielen mit einem weichen, in Wasser getränkten Putztuch abwischen und schon ist die Arbeit fertig.
- Alternativ können Sie auch ein kaltes oder warmes Dampfstrahlgerät verwenden.
- Achten Sie beim Einsatz des Dampfstrahlers darauf, dass die Lanze einen Mindestabstand von ca. 500 mm zur Oberfläche einhält.
- Verwenden Sie bitte niemals die Dreckfräse des Dampfstrahlers, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Schutzhinweise

Obwohl die Oberflächenbeschichtung über eine exzellente Kratzfestigkeit und ausserordentliche Oberflächenhärte verfügt, können Sie mit einfachen Massnahmen zur langfristigen Schönheit des Bodens beitragen:

- Statten Sie Ihre Gartenmöbel, Stühle, Tische und Schirmständer mit geeigneten Möbelleitern aus.
- Verwenden Sie bitte keine Grillteppiche oder ähnliche Schutzmatte auf den Dielen, da die daraus austretenden Weichmacher und Chemikalien der Beschichtung langfristig schaden können.
- Vermeiden Sie im Winter konsequent den Gebrauch von Streusalz.

Technische Hinweise und Haftung

Für eine sichere und normgerechte Nutzung ist sicherzustellen, dass der Bodenbelag inklusive Unterkonstruktion sowie aller metallischen Anbauteile fachgerecht geerdet bzw. in den Potenzialausgleich eingebunden wird.

Die AluMax Bodendielen sind wasserdicht. Für eine dauerhaft dichte Balkon- oder Terrassen-

konstruktion sind jedoch auch sämtliche Wand- und Randanschlüsse fachgerecht abzudichten. Bei exponierten Flächen mit erhöhter Windbelastung empfehlen wir zusätzliche Abdichtungsmassnahmen an Wand- und Randanschlüssen. Diese schützen vor dem Eindringen von Wasser durch Kapillarwirkung und sorgen dafür, dass Feuchtigkeit nicht in die darunterliegenden Bauteile gelangt.

Bitte beachten Sie, dass für Schäden, die durch unsachgemässe Verlegung, nicht bestimmungsgemässen Gebrauch, falsche Pflege oder aussergewöhnliche mechanische Beanspruchung entstehen, keine Haftung übernommen werden kann.