



Fenêtre balcon FGH-V Galeria





Cette grande fenêtre de toit innovante crée un balcon dans la toiture, lorsque les deux ouvrants sont ouverts. Le grand angle d'ouverture de l'ouvrant supérieur et l'ouvrant inférieur basculant vers l'extérieur permettent d'accéder facilement à l'avant du garde-corps du balcon. L'ouvrant supérieur possède une fonction basculante de 45°. La partie inférieure de la fenêtre s'ouvre vers l'extérieur. Les balustrades latérales du balcon s'intègrent dans l'ouvrant inférieur et glissent vers l'extérieur pendant l'ouverture. Lorsque la fenêtre balcon est fermée, les balustrades latérales sont maintenues sous la tôlerie de la fenêtre et ne dépassent pas la construction du toit. Elles sont ainsi protégées contre la saleté et la fenêtre s'intègre mieux dans le toit. Le système de fermeture verrouille la fenêtre des deux côtés du châssis et ne possède pas de plaque de fermeture. Une fois la poignée tournée, la fenêtre de toit est verrouillée dans les deux parties latérales du dormant. En raison de ses dimensions, la fenêtre balcon FGH-V P2 laisse passer une quantité considérable de lumière. L'entrée d'air automatique V40P garantit un air ambiant sain et assure un renouvellement efficace de l'air. La fenêtre balcon est disponible dans les dimensions 94 x 255 cm et 78 x 255 cm avec le raccord d'étanchéité standard et thermo-isolant.

Caractéristiques

- Double vitrage avec un coefficient U de 1,1 W/m²K.
- Entrée d'air V40P capable de renouveler jusqu'à 52 m³ d'air par heure.
- Pente de toit admissible : 35 à 55°, montage avec raccord d'étanchéité correspondant.
- Également disponible en blanc.
- Pente de toit admissible pour une construction de toit sans cloison sousrampante: 35 – 55°.
- Le système de fermeture verrouille la fenêtre des deux côtés du châssis.

Paramètres techniques	FGH-V Galeria
 Coefficient de transmission thermique Uw: 	1,5 W/m ² K
Coefficient d'isolation acoustique Rw :	35 dB
• Coefficient de transmission thermique de la vitre :	1,1 W/m ² K
Composition vitrage :	4H - 14 - 33.2T
■ Couche de faible émissivité :	+
■ Espace entre les vitres rempli d'un gaz rare :	+
Verre de sécurité trempé ESG :	+
Verre de sécurité feuilleté VSG :	+
Verre autonettoyant :	+
■ Couches de vernis :	deux
■ Joints d'étanchéité :	trois
Poignée avec positions de verrouillage :	-
Poignée avec positions de verrouillage :	élégante
■ Entrée d'air :	V40P
■ Débit d'entrée d'air :	jusqu'à 52 m³/h

Types FGH-V Galeria bois naturel, FGH-V/U Galeria blanc

iypes r	UU-A A
78/255	94/255
CD	DD
78/160	94/160
78/98	94/98

TYPES DE FENÊTRES DE TOIT 17