



**KOMPAKTES
LAGER-
PROGRAMM
SCHNELL
LIEFERBAR**

HPL-Kompaktplatten «PlanArt»

HPL-Kompaktplatten «PlanArt»

Produktebeschreibung

HPL-Kompaktplatten «PlanArt» sind duroplastische Hochdrucklamine (HPL = High Pressure Laminate), welche speziell für den Aussenbereich entwickelt wurden. Die Platten sind UV-stabil, witterungsbeständig und sehr biegesteif. Dank diesen Eigenschaften bieten sie einen sicheren und langlebigen Einsatz.

Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Hinterlüftete Fassaden
- Trennwände
- Ort- und Stirnverkleidungen
- Türfüllungen
- dekorative Verkleidungen

Eigenschaften


- harte Oberfläche
- hohe Biegesteifigkeit
- unverrottbar
- leichte Be- und Verarbeitung
- bruch- und schlagfest
- witterungsbeständig
- Brandklasse EN 13501-1, B-s1,d0
- 10 Jahre Herstellergarantie




HPL-Kompaktplatten «PlanArt»

Lagerprogramm


Standardfarben beidseitig



Weiss 0106



Steingrau 0112




Ozeangrau 8831



Schiefergrau 0171



Anthrazit 0164



Dunkelbraun 0182



Beige 0522

NEU verbesserte

Stärke	Format 2800×2040 mm	Format 3050×1300 mm	UV-Schutz	Brandklasse EN 13501-1
6 mm	✓	✓	✓	B-s1,d0
8 mm	✓	✓	✓	B-s1,d0
10 mm	✓	✓	✓	B-s1,d0

Dienstleistungen

- Zuschnitte
- Kanten fassen
- Lochbohrungen

Farbvergleich zu den Farbsystemen RAL, NCS und Pantone

Farbe	RAL	NCS	Pantone
Weiss 0106	9016	S 0502-G50Y	–
Steingrau 0112	7047	S 2000-N	–
Ozeangrau 8831	7040	S 3005-R80B	Cool Grey 6 C
Schiefergrau 0171	7037	S 5500-M	Cool Grey 8 C
Anthrazit 0164	7043	S 7502-B	Cool Grey 11 C
Dunkelbraun 0182	8011	S 8010-Y70R	476
Beige 0522	–	S 1510-Y20R	–

Wichtig: Die Tabelle zeigt die korrespondierenden Farbtöne der Farbsysteme RAL, NCS und Pantone. Die angegebenen Farbwerte bieten die grössten Übereinstimmungen mit den Dekorfarben der HPL-Kompaktplatten «PlanArt». Sie stellen jedoch nur Richtwerte dar.

Weitere Farben,
Stärken und Formate
auf Anfrage.

Mehr Informationen unter
www.neomat.ch oder
Telefon 041 932 41 41


HPL-Kompaktplatten «PlanArt»

Montagezubehör




Fassadenschrauben INOX V2A mit Innentorx T20 – Typ Neomat

Länge	Ausführung	Verpackung
30 mm	Inox blank Inox eingefärbt	100 Stk.
38 mm	Inox blank Inox eingefärbt	100 Stk.




Fassadenfugenband EPDM – Typ Neomat

Bezeichnung	Dimension	Rollen à	Ausführung
Fassadenfugenband	60 mm 120 mm 150 mm	50 lfm	schwarz
Wandanschluss	60 x 7 mm	50 lfm	schwarz
Stulpdeckung	60 x 10 mm	50 lfm	schwarz




L-Bleche Horizontalfugenprofil

Dimension	Ausführung	Länge
35/6 mm	Inox blank Alu schwarz Alu eingefärbt	2500 mm




Würfeleckbleche

Steghöhe	Ausführung	Länge
10/10 mm	Alu roh Alu eingefärbt	2800 mm




Inneneckbleche

Steghöhe	Ausführung	Länge
10/10 mm	Alu roh Alu eingefärbt	2800 mm




Kreuzeckbleche

Steghöhe	Ausführung	Länge
10/10 mm	Alu roh Alu eingefärbt	2800 mm



Regenabweisprofil

Bezeichnung	Ausführung	Länge
passend zu 8 mm	Hart PVC weiss	2500 mm



Regenabweisprofil

Bezeichnung	Ausführung	Länge
passend zu 4 - 6 mm	Alu roh Alu eingefärbt	2500 mm
passend zu 8 - 15 mm	Alu roh Alu eingefärbt	2500 mm