

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Classic

Stärke 1 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA001



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	2'500 mm	1'220 mm	1 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Classic

Stärke 2 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA005



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	2'500 mm	1'220 mm	2 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	2 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	2 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Classic

Stärke 3 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA006



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	2'500 mm	1'000 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	2'500 mm	1'220 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	2'500 mm	2'030 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Classic

Stärke 3 mm, weiss, Schutzfolie beidseitig

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA007



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Classic

Stärke 4 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA008



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	2'500 mm	1'220 mm	4 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	4 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Classic

Stärke 4 mm, weiss, Schutzfolie beidseitig

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA009



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	4 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Classic

Stärke 5 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA010



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	2'500 mm	1'220 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Classic

Stärke 5 mm, weiss, Schutzfolie beidseitig

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA011



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Classic

Stärke 6 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCF0XCLA012



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	2'500 mm	1'220 mm	6 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	6 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	6 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Classic

Stärke 6 mm, weiss, Schutzfolie beidseitig

Artikel-Nr. SPVCF0XCLA013



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	6 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Classic

Stärke 8 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCF0XCLA014



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	8 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	8 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Classic

Stärke 10 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCF0XCLA002



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'000 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Classic

Stärke 13 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA003



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	13 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	13 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Classic

Stärke 19 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXCLA004



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	19 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	19 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Color

Stärke 3 mm

Artikel-Nr. SPVCFOXCOL001



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	grau	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	2'500 mm	2'050 mm	3 mm	schwarz	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	schwarz	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	dunkelblau	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	dunkelgelb	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	grün	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	hellblau	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	hellgelb	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	orange	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	rot	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

Forex Color

Stärke 5 mm

Artikel-Nr. SPVCFXCOL002



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	grau	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	schwarz	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	dunkelblau	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	dunkelgelb	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	grün	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	hellblau	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	hellgelb	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	orange	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	rot	unvergütet	EN 13501-1

SMART-X

Stärke 5 mm

Artikel-Nr. SPSSMAX004



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
Polystyrol	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
Polystyrol	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Classic

Produktübersicht

April 2024

SMART-X

Stärke 10 mm

Artikel-Nr. SPSSMAX001




Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
Polystyrol	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
Polystyrol	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

SMART-X

Stärke 10 mm, Schutzfolie beidseitig

Artikel-Nr. SPSSMAX002




Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
Polystyrol	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

SMART-X

Stärke 19 mm

Artikel-Nr. SPSSMAX003



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
Polystyrol	geschäumt	3'050 mm	1'220 mm	19 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Print

Produktübersicht

April 2024

Forex Print

Stärke 2 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXPRI002



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	2 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Print

Stärke 3 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXPRI003



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Print

Stärke 4 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXPRI004



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	4 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Print

Produktübersicht

April 2024

Forex Print

Stärke 5 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXPRI005



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Print

Stärke 10 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXPRI001



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Lite

Produktübersicht

April 2024

Forex Lite

Stärke 2 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXLIT003



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	2 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	2 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Lite

Stärke 3 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXLIT001



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	3 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Lite

Produktübersicht

April 2024

Forex Lite

Stärke 4 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXLIT004



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	4 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Lite

Stärke 5 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXLIT002



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	1'560 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	5 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

Forex Lite

Stärke 8 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXLIT005



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	8 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1

PVC-Flachplatten › Forex › Lite

Produktübersicht

April 2024

Forex Lite

Stärke 10 mm, weiss

Artikel-Nr. SPVCFOXLIT006



Material	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Farbe	UV-Vergütung	Brandklasse
PVC	geschäumt	3'050 mm	2'030 mm	10 mm	weiss	unvergütet	EN 13501-1