Solutions pour les sols de balcons

Élégant et astucieux



neomat®

Aperçu des produits

Systèmes de revêtement de sol pour balcons

ALU-KLICK



AluMax



ALU-MODERN



BALKOPLAN



EXTERNA



PODIO



Vous trouverez également au verso un large choix de produits complémentaires pour votre balcon…

Présentation détaillée des différentes solutions

	ALU-KLICK	AluMax	ALU-MODERN	BALKOPLAN	EXTERNA	PODIO
Matériau	Alu	Alu	Alu	Composite bois-ciment	HPL	HPL
Épaisseur (mm)	30	18 / 40	26	28 / 32	16	16 / 18 / 20
Poids (kg/m²)	17.7	11.0 *(18 mm)*	17.5	38.0 *(28 mm)*	23	23 *(16mm)*
Pente (%)	1.0	1.0	1.0	2.0	1.5 - 2.0	2.0
Classification au feu	A1 B1 [1)]	A1 B1 [1)]	A1 B1 [1)]	A2-s1,d0 Bfl-s1 [2)]	B-s1,d0 C-s1,d0 [3)]	B-s2, d0
Classification antidérapante	R11	n/a *	R11	R11	R9	R10
Entraxe max. des poutres (mm)	1760	1050 (18 mm) 2150 (40 mm)	1400	650	800	600
Dimensions panneaux / dalles (mm)	6050 x 333	4050 x 200 5050 x 200 6050 x 200 6900 x 200	5010 x 200 6010 x 200 6400 x 200	Auf Anfrage	2080 x 1590 3040 x 1290 4180 x 1590	4010 x 1854 2800 x 1300
Couleurs disponibles	4	5+	7	15	7	6
Finition	Rugueux	Rainuré	Rainuré	Rugueux	Lisse	Rugueux
Gouttière	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Rebord	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Besoins d'entretien	●○○	●○○	●○○	●●●	●●●	●●●

[1)] DIN EN 4102-1 Le profilé en aluminium est de classe A1 et le revêtement de surface est de classe B1
[2)] DIN EN 13501-1 Le noyau du panneau est de classe A2-s1,d0 et le panneau revêtu est de classe Bfl-s1
[3)] DIN EN 13501-1 Les décors unis sont classés B-s1,d0 et les décors imprimés sont classés C-s1,d0
* Non indiqué / Vérification

●●● grand
●○○ faible

Autres produits

destinés à une utilisation sur les balcons

09.2026 | FR

Parois coulissante en verre

pour se protéger du vent



NEOCOM FASSADE+

comme garde-corps / brise-vue



HPL PlanArt

comme Garde-corps, brise-vue ou armoire



Dalles de sol en caoutchouc

comme revêtement de sol



TimberTech WPC

comme revêtement de sol



NeoCraft

comme revêtement de pont



neomat®

Neomat AG
Industriestrasse 23 | 6215 Beromünster | Tel 041 932 41 41
Fax 041 932 41 32 | info@neomat.ch | www.neomat.ch